






ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Afgewerkte olie

Toegestaan	Afgewerkte olie is minerale of synthetische smeeroilie of industriële olie (zoals gebruikte olie van verbrandingsmotoren en versnellingsbakken, overige smeeroilie, olie voor turbines, hydraulische oliën en transformatorolie), inclusief mengsels hiervan die ongeschikt is geworden voor het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk voor bedoeld was.
Niet toegestaan	Iedere stof die regeneratie tot brandstof en/of smeeroilie onmogelijk maakt. Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) opgesteld door RIVM.
Specificatie	Afgewerkte smeer, thermische en hydraulische olie of mengsels hiervan op minerale of synthetische basis. Organische halogeenvverbindingen (berekend als chloor) < 0,1%. Vlampunt > 55°C. Waterpercentage maximaal 5% (boven 5% water volgt toeslag). Pcb's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg. Sedimentgehalte < 1%.
 Verpakking en opslag	Bulktank IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd) Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter (UN goedgekeurd)
 Eural-code(s)	13.01.09*, 13.01.10*, 13.01.11*, 13.01.12*, 13.01.13*, 13.02.05*, 13.02.06*, 13.02.07*, 13.02.08*, 13.03.07*, 13.03.08*, 13.03.09*, 13.03.10*.
 Overige voorwaarden	Dun vloeibaar / verpompbaar o.b.v. 3600 kg per uur.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden dan is Wubben Handelsmaatschappij B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren. Tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.