Acceptatievoorwaarden

Olie- water- slib mengsels

Toegestaan:	Mengsels van olie, water en slib afkomstig uit een olie-afscheidingsinstallatie.
Niet toegestaan:	Elke stof die het moeilijk en/of onmogelijk maakt om het water of de olie te behandelen, zoals: Koelvloeistof, remvloeistof, benzine, boor-, snij-, slijp- en walsolie, etc. Gemarkeerde gasolie (rode diesel) en andere accijnsgoederen.
Specificatie:	- Organische halogeenverbindingen: < 0.1% (berekend als chloor) - Pcb's gehalte per congeneer: ≤ 0.5 mg/kg (28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180) - Vlampunt: > 55 °C - Sedimentgehalte: < 10% - CZV gehalte: < 2.000 mg/kg (boven de 2.000 mg/kg volgt toeslag) - Som van metalen: < 25 mg/kg (As, Cr, Co, Cu, Mo, Ni, Sn, Pb, V, Zn) - Kwik: < 0.01 mg/kg - Ph waarde: ≥ 5 en ≤ 9
Verpakking en opslag:	Olie afscheiding installaties Slib en zandvangers.
Eural code(s):	**Plant Roosendaal:** 13.05.01*, 13.05.02*, 13.05.03*, 13.05.06*,13.05.07*,13.05.08* **Depot Elst:** N.v.t.
Overige voorwaarden:	Dun vloeibaar/ verpompbaar o.b.v. 2500 kg per uur. Maximale lengte aan slag op de O.W.S. wagens is 25 meter.
Verantwoordelijkheid ontdoener:	De ontdoener is verantwoordelijk voor een correcte en volledige omschrijving van hun aangeboden afvalstoffen. Deze informatie is essentieel voor het acceptatieproces dat voorafgaat aan het afvaltransport, zodat de betreffende afvalstroom op de juiste wijze kan worden geclassificeerd en verwerkt. Indien er ZZS (Zeer zorgwekkende Stoffen) in uw afval aanwezig zijn, moet dit op voorhand doorgeven worden.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de bovenstaande voorwaarden, is AVISTA OIL B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, deze onder aangepaste voorwaarden te accepteren of deze door een andere verwerker te laten verwerken. Alle meerkosten zijn voor rekening van de afvalveroorzaker.

Versie: 2026-10

T +31 (0)165 555 888
E info@avista-oil.nl
www.avista-oil.nl