Acceptatievoorwaarden

Pcb-houdende olie

Toegestaan:
Dit betreft afgewerkte olie met een gehalte aan Pcb's groter dan 0.5 mg/kg (zoals ontvangen) per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 (verder Pcb grenswaarde).

Niet toegestaan:
Olie stromen die niet Pcb houdend zijn.
Poetsdoeken, grit, spuitbussen of ander oliehoudend afval.
Gemarkeerde gasolie (rode diesel) en andere accijnsgoederen.

Specificatie:

- Pcb's gehalte per congeneer: > 0.5 mg/kg
  (28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180)
- Waterpercentage: < 5%
  (boven de 1% volgt toeslag)
- Sedimentgehalte: < 1%

Verpakking en opslag:
Bulktank
Transformator
IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd)
Vloeistofvat metaal of kunststof 60 of 200 liter (UN goedgekeurd).

Eural code(s):
Plant Roosendaal:
13.01.01*, 13.03.01*

Depot Elst:
N.v.t.

Overige voorwaarden:
Dun vloeibaar/ verpompbaar o.b.v. 5.000 kg per uur.

Verantwoordelijkheid ontdoener:
De ontdoener is verantwoordelijk voor een correcte en volledige omschrijving van hun aangeboden afvalstoffen. Deze informatie is essentieel voor het acceptatieproces dat voorafgaat aan het afvaltransport, zodat de betreffende afvalstroom op de juiste wijze kan worden geclassificeerd en verwerkt. Indien er ZZS (Zeer zorgwekkende Stoffen) in uw afval aanwezig zijn, moet dit op voorhand doorgeven worden.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de bovenstaande voorwaarden, is AVISTA OIL B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, deze onder aangepaste voorwaarden te accepteren of deze door een andere verwerker te laten verwerken. Alle meerkosten zijn voor rekening van de afvalveroorzaker.

Versie: 2026-10

T +31 (0)165 555 888
E info@avista-oil.nl
www.avista-oil.nl