

Acceptatievoorwaarden

Transformator olie

Toegestaan: Transformator olie is een minerale of synthetische olie voor isolatie en warmte overdracht.

Niet toegestaan: Elke stof die regeneratieonmogelijk maakt, zoals:
Afgewerkte olie, Silicone olie, etc.

Specificatie:

- Organische halogeenvbindingen: < 0.1%
(berekend als chloor)
- Pcb's gehalte per congeneer: ≤ 0.5 mg/kg
(28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180)
- Waterpercentage: < 1%
- Vlampunt: > 55 °C
- Sedimentgehalte: < 0.1%
- Heldere/ schone olie

Verpakking en opslag: Bulk tank
Transformator
IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd)
Vloeistofvat metaal of kunststof 60 of 200 liter (UN goedgekeurd).

Eural code(s): **Plant Roosendaal:**
13.03.07*

Depot Elst:
13.03.07*

Overige voorwaarden: Dun vloeibaar/ verpompbaar o.b.v. 5.000 kg per uur.

Verantwoordelijkheid ontdoener: De ontdoener is verantwoordelijk voor een correcte en volledige omschrijving van hun aangeboden afvalstoffen. Deze informatie is essentieel voor het acceptatieproces dat voorafgaat aan het afvaltransport, zodat de betreffende afvalstroom op de juiste wijze kan worden geclassificeerd en verwerkt. Indien er ZZS (Zeer zorgwekkende Stoffen) in uw afval aanwezig is, moet dit op voorhand doorgegeven worden.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de bovenstaande voorwaarden, is AVISTA OIL B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, deze onder aangepaste voorwaarden te accepteren of deze door een andere verwerker te laten verwerken. Alle meerkosten zijn voor rekening van de afvalveroorzaker.

Versie: 2026-04