

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Koelvloeistof I Antivries

Toegestaan	Vloeistof gebruikt in koelsystemen waaronder Automotive.
Niet toegestaan	Koelvloeistoffen op basis van Lithiumhalogeniden. Freon houdende koelvloeistof Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door RIVM.
Specificatie	Water <70%. Vlampunt >100°C. Alcoholen <20%. Zouten <10%. Zware Metalen <1%. Chloor <1% Sediment <0,2% Zwavel <0,1%. PH Waarde ≥7 en ≤9
Verpakking en opslag	Bulktank IBC Vloeistof 1000 ltr (UN goedgekeurd). Vloeistofvat metaal 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd).
Euralcode (s)	16.01.14*, Antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
Overige Voorwaarden	Dun vloeibaar / verpompbaar o.b.v. 3600 kg per uur.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden, dan is Avista Oil BV gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren, tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.