

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Olie-water mengsels

Toegestaan	Mengsels van olie en water
Niet toegestaan	Iedere stof die regeneratie tot brandstof en/of smeerolie onmogelijk maakt. Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) opgesteld door RIVM
Specificatie	Pcb's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 <0,5 mg/kg Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor) <50 mg/kg Sedimentgehalte <1% Vlampunt >55°C CZV-gehalte <2.000mg/kg Kwik <0,01 mg/ltr. PH waarde ≥7 en ≤9
Verpakking en opslag	Bulktank IBC Vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd) Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter (UN goedgekeurd).
Euralcode(s)	19.02.07*, Door afscheiding verkregen oliën en concentraten.
Overige voorwaarden	Dun vloeibaar / verpompbaar o.b.v. 3600 kg per uur Maximale lengte aan slang op de wagen is 25 meter.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden, dan is Avista Oil BV gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren, tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.