

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Remvloeistof

Toegestaan	Vloeistof gebruikt in remsystemen van voertuigen
Niet toegestaan	Iedere stof die regeneratie onmogelijk maakt Minerale Olie Zware metalen Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) opgesteld door RIVM
Specificatie	Water <99% EOX <50 mg/kg Anorganische chloriden <25 mg/kg Turbiditeit (NTU) <50 Ph ≥ 7.5 en ≤ 10 Kookpunt >250°
Verpakking en opslag	Handelsverpakkingen Jerrycan 25 liter (UN goedgekeurd) Vloeistofvat kunststof 60 tot 200 ltr (UN goedgekeurd) Vloeistofvat metaal 60 tot 200 ltr (UN goedgekeurd)
Euralcode(s)	16.01.13*
Overige voorwaarden	Dun vloeibaar / verpompbaar o.b.v. 3600 kg per uur.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden, dan is Avista Oil BV gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren, tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.