

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Transformator Olie

Toegestaan	Transformator olie is een minerale of synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht
Niet toegestaan	Iedere stof die regeneratie onmogelijk maakt. Silicone-olie. Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door het RIVM
Specificatie	Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor), <0,1% Pcb's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 <0,5 mg/kg Vlampunt > 135°C Waterpercentage < 1% Sedimentgehalte < 0,2% Heldere / schone Olie Typische Oliegeur
Verpakking en opslag	Bulktank Transformator IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd) Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter (UN goedgekeurd)
Euralcode(s)	13.03.07*, niet gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
Overige voorwaarden	Dun vloeibaar / verpomp-baar o.b.v. 3600 kg per uur.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden dan is Avista Oil BV, gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.