



ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Boor-, snij-, slijp- en walsolie

Toegestaan Dit betreft oliehoudende vloeistoffen die bij (verspanende) bewerking van metalen en kunststoffen zijn toegepast en voor zover nodig van metaal en/of kunststofverontreinigingen zijn ontdaan.

Niet toegestaan Iedere stof die regeneratie tot brandstof en/of smeerolie onmogelijk maakt.
Oliehoudend metaal/kunststof slijpsel.
Zware metalen.
Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door RIVM.

Specificatie Pcb's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg.
Organische halogeenverbindingen (berekend als chloor) < 0,1%.
Sedimentgehalte < 0,2%.
Vlampunt > 55°C.
Ph waarde ≥ 7 en ≤ 9 .
Kwik < 1 mg/kg.

Verpakking en opslag Bulktank.
IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd).
Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter (UN goedgekeurd).

Eural-code(s) 12.01.08*, 12.01.09*, 13.01.04*, 13.01.05*.

Overige voorwaarden Dun vloeibaar / verpomp-baar o.b.v. 3600 kg per uur.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden dan is Wubben Handelsmaatschappij B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.