



## ACCEPTATIEVOORWAARDEN

### Koelvloeistof / antivries

<b>Toegestaan</b>	Vloeistof gebruikt in koelsystemen waaronder automotive.
<b>Niet toegestaan</b>	Koelvloeistoffen op basis van Lithiumhalogeniden. Freon houdende koelvloeistof. Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door RIVM.
<b>Specificatie</b>	Water boven de >50% wordt toeslag berekend. Vlampunt > 100°C. Alcoholen < 20%. Zouten < 10%. Zware metalen < 1%. Chloor < 1%. Sediment < 0,2%. Zwavel < 0,1%. Ph waarde $\geq 7$ en $\leq 9$ .
<b>Verpakking en opslag</b>	Bulktank. IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd). Vloeistofvat metaal 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd).
<b>Eural-code(s)</b>	16.01.14*, 14.06.03*.
<b>Overige voorwaarden</b>	Dun vloeibaar / verpompbaar o.b.v. 3600 kg per uur.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden dan is Wubben Handelsmaatschappij B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.