



ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Pcb-houdende olie

Toegestaan	Dit betreft afgewerkte olie met een gehalte aan PCB's groter dan 0,5 mg/kg (as received) per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 (verder PCB-grenswaarde).
Niet toegestaan	Oliestromen die niet Pcb houdend zijn Poetsdoeken, grit, spuitbussen of ander oliehoudend afval. Overige stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door RIVM.
Specificatie	Afgewerkte smeer, thermische en hydraulische olie of mengsels hiervan op minerale of synthetische basis. Watergehalte <1 % (boven 1% water volgt toeslag). Pcb's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 > 0,5 mg/kg. Sedimentgehalte < 0,5%.
Verpakking en opslag	Bulktank Transformator IBC vloeistof 1000 liter (UN gekeurd) Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter (UN goedgekeurd)
Eural-code(s)	13.01.01*, hydraulische olie die Pcb bevat 13.03.01*, olie voor isolatie en warmteoverdracht die Pcb bevat
Overige voorwaarden	Dun vloeibaar / verpompbaar o.b.v. 3600 kg per uur.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden dan is Wubben Handelsmaatschappij B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren. Tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.