



## ACCEPTATIEVOORWAARDEN

### Remvloeistof

<b>Toegestaan</b>	Vloeistof gebruikt in remsystemen van voertuigen.
<b>Niet toegestaan</b>	Iedere stof die regeneratie onmogelijk maakt. Minerale olie. Zware metalen. Overige afvalstoffen. Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door RIVM.
<b>Specificatie</b>	Water < 1%. Organische halogeenvverbindingen (berekend als chloor), < 0,1%. Anorganische chloriden < 25 mg/kg. Turbiditeit (NTU) < 50. pH $\geq 7,5$ en $\leq 10$ . Kookpunt > 250°C.
<b>Verpakking en opslag</b>	Bulktank. IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd). Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter (UN goedgekeurd).
<b>Eural-code(s)</b>	16.01.13*, remvloeistoffen.
<b>Overige voorwaarden</b>	Dun vloeibaar / verpomp-baar o.b.v. 3600 kg per uur.

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden dan is Wubben Handelsmaatschappij B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren. Tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.